ORWAK POWER 3325

POWER

ORWAK POWER 3325 - мощный

пресс разработанный на основе новой технологии гидравлики Black Star. Быстрый, более сильный и более умный. 3325 является отличным выбором для картона и пленки.





Секунды





Преимущества

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕН

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.





Почему Orwak Power?

- Мощное уплотнение больших объемов.
- Маленькие габариты для удобной транспортировки и размещения
- Интеллектуальные функции





ORWAK 3325 РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

БУМАГА

- + Картон
- + Измельченная бумага

ПЛАСТИК

- + Пленка
- + Полиэтиленовые пакеты

Отличный выбор для картона и пленки

мощный

ТЕХНОЛОГИЯ BLACK STAR

Инновационная технология гидравлики Black Star — позволяет производить кипы большей плотности.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Пресс имеет прочную и надежную конструкцию, предназначенную для длительной работы.

БЫСТРЫЙ

БЫСТРЫЙ ПРЕСС НЕ ОТСТАЕТ ОТ ВАШЕГО ТЕМПА

- Производительность увеличивается, а потребление электричества уменьшается.
- Короткое время цикла, всего 24 секунды.
- Оснащен функцией автостарт.



УМНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРЕСС

Новая плата с новыми возможностями: хранение данных технического мониторинга, возможности коммуникации, безопасность уровня D.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПЛАСТИКА


Пресс оснащен программой для успешного уплотнения пленки, которая активируется, когда он работает в ручном режиме LP. Пленка будет находится под давлением в течении 5 минут, чтобы кипа получалась более плотная.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Низкий уровень шума.
- Удобная панель управления.
- Переключатель давления. При уплотнении картона используется высокое давление HP, при уплотнении пленки низкое LP.
- Световой индикатор сообщает о готовности кипы.
- Обвязка кип лентой или проволокой.

РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ									
A	В	С	D	E	F*				
2380 мм	1775 мм	1060 мм	2325 мм	1153 мм	1980 мм				



^{*} Транспортировочная высота

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ВРЕМЯ ЦИКЛА	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	РАЗМЕР КИПЫ	ВЕС КИПЫ	УРОВЕНЬ ШУМА	ВЕС ПРЕССА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Ширина: 1200 мм Высота: 520 мм	24 сек	26 тонн, 260 кН	Ширина: 1200 мм Глубина: 800 мм Высота: 1150 мм	Картон: до 400 кг Пленка: до 450 кг	≤ 65 дБ (А)	1080 кг	380 В, 50 Гц			

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления. Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.

