


ORWAK POWER 3820

POWER

ORWAK POWER 3820 - мощный пресс разработанный на основе новой технологии гидравлики Black Star. Быстрый, более сильный и более умный. 3820 имеет широкое загрузочное окно, в которое легко помещаются коробки шириной до 1500 мм.



Широкое
загрузочное
ОКНО



500 КГ
ВЕС КИПЫ
(КАРТОН)

 BLACK STAR TECHNOLOGY

Преимущества

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.



Почему Orwak Power?

- + Мощное уплотнение больших объемов
- + Маленькие габариты для удобной транспортировки и размещения
- + Интеллектуальные функции

www.orwak.ru

Pro-Shop

ORWAK POWER 3820

ORWAK 3820 РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

БУМАГА

+ Картон
+ Измельченная
бумага

ПЛАСТИК

+ Пленка
+ Полиэтиленовые
пакеты

Широкое загрузочное окно для больших коробок

МОЩНЫЙ

ТЕХНОЛОГИЯ BLACK STAR

Инновационная технология гидравлики Black Star — позволяет производить кипы большей плотности.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Пресс имеет прочную и надежную конструкцию, предназначенную для длительной работы.

БЫСТРЫЙ

БЫСТРЫЙ ПРЕСС НЕ ОТСТАЕТ ОТ ВАШЕГО ТЕМПА

- Производительность увеличивается, а потребление электричества уменьшается.
- Короткое время цикла, всего 24 секунды.
- Оснащен функцией автостарт.
- Скорость открытия дверцы занимает менее 2 секунд.



УМНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРЕСС

Новая плата с новыми возможностями: хранение данных технического мониторинга, возможности коммуникации, безопасность уровня D.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Пресс оснащен программой для успешного уплотнения пленки, которая активируется, когда он работает в ручном режиме LP. Пленка будет находится под давлением в течении 5 минут, чтобы кипа получалась более плотная.


БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Низкий уровень шума.
- Удобная панель управления.
- Переключатель давления. При уплотнении картона используется высокое давление HP, при уплотнении пленки — низкое LP.
- Световой индикатор сообщает о готовности кипы.
- Обвязка кип лентой или проволокой.

РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

A	B	C	D	E	F*
2576 мм	2075 мм	1060 мм	2625 мм	1144 мм	1980 мм



* Транспортировочная высота

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ВРЕМЯ ЦИКЛА	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	РАЗМЕР КИПЫ	ВЕС КИПЫ	УРОВЕНЬ ШУМА	ВЕС ПРЕССА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: 1500 мм Высота: 630 мм	24 сек	26 тонн, 260 кН	Ширина: 1500 мм Глубина: 800 мм Высота: 1140 мм	Картон: до 500 кг	≤ 65 дБ (A)	1220 кг	380 В, 50 Гц

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.