

ORWAK COMPACT 3120

COMPACT

НОВИНКА! ORWAK COMPACT 3120

Данная модель идеально подходит для картона и пленки.

Новый пресс серии COMPACT, несмотря на компактную конструкцию, обеспечивает сильное прессование и позволяет существенно сократить объем отходов, формируя кипы весом до 100 кг.

Имеет широкую загрузочную область - 1000 мм!
Модель 3120 прессует отходы в один цикл, предлагая широкие возможности по размещению машины.




Complies to
EN 16500
Safety standard

ORWAK

100 кг
Вес картонной
кипы

Широкое
загрузочное
ОКНО



Преимущества Orwak

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Чем меньше времени вы тратите на переработку отходов, тем больше времени остается на основную деятельность!

ПОРЯДОК И СВОБОДНОЕ МЕСТО

Наш пресс позволяет быстро освободить помещения от груд отходов и сохранять их в чистоте.

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ, БОЛЬШЕ ВЫГОДЫ

Чем компактнее отходы, тем ниже затраты на их транспортировку. Меньшее количество транспорта для перевозки отходов снижает транспортные расходы и сокращает выбросы CO2. Сортировка отходов рядом с их источником обеспечивает более высокое качество материала для переработки



Почему Orwak Compact?

- + Мощное уплотнение прямо на месте! Требуется мало места, но эффективно снижает объемы отходов.
- + Легкие и удобные кипы.
- + Лучший выбор для малых и средних объемов картона и пластика.

ORWAK COMPACT 3120

Компактный и универсальный пресс

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН

Продуманная, компактная конструкция упрощает транспортировку и установку. Широкая загрузочная камера упрощает загрузку.

АВТОЗАПУСК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Функция автозапуска позволяет запускать прессования материала, как только вы закроете дверцу.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Переключатель типа материала позволяет выбирать между прессованием картона и пластика.

ORWAK COMPACT 3120 РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

БУМАГА

+ Картон
+ Измельченная бумага

ПОЛИМЕРНАЯ ПЛЕНКА

+ Упаковочная пленка
+ Полиэтиленовые пакеты

ПРОЧИЕ МЕТАЛЛЫ

+ Стальные ленты

ПРОЧИЕ ПЛАСТМАССЫ

+ Пластиковые стяжки

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР КИПЫ

3120 позволяет регулировать высоту кипы по трем разным размерам.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КИПЫ

Кипы весом до 100 кг легко извлекаются из пресса благодаря функции полуавтоматического извлечения кипы.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

В конструкции используется тихая гидравлика, благодаря чему достигается низкий уровень шума. Это способствует улучшению рабочих условий для сотрудников и является важным преимуществом, если рядом с прессом могут находиться клиенты.

Соответствует стандарту безопасности EN 16500: 2014 для вертикальных прессов.




РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

| A | B | C | D | ВЫСОТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ |
|---------|---------|--------|---------|---------------------------------------|
| 2342 мм | 1184 мм | 900 мм | 1907 мм | 2342 мм (< 2000 мм при необходимости) |

Вес машины: 580 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ЗАГРУЗОЧНАЯ КАМЕРА | ВРЕМЯ ЦИКЛА | ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА | РАЗМЕР КИПЫ | ВЕС КИПЫ | УРОВЕНЬ ШУМА | КЛАСС ЗАЩИТЫ | РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ |
|-----------------------------------|-------------|---|--|---|--------------|--------------|----------------------------------|
| Ширина: 1000 мм Высота: 460 мм | 33 с | Выс. мощн. 6 тонн, 60 кН. Низк. мощн. 4 тонны, 40 кН | Ширина: 1000 мм Толщина: 700 мм Высота: 800 мм | Картон: до 100 кг, Пластик: до 130 кг. | 62,3 дБ (A) | IP 55 | Однофазный 230 В, 50 Гц, 10 А |

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления. Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.

127299, Москва,
ул. Космонавта Волкова, 10, стр.1
Тел./факс: (495) 790-76-06
E-mail: info@proshop.ru
www.proshop.ru

Pro-Shop